



Paneli

Nylofor 3D Super sustav s 3D savijenim dijelovima i vrlo čvrstim vodoravnim žicama pruža optimalnu zaštitu.

Nylofor® 3D Super

PREDNOSTI

Vrlo visoka razina čvrstoće

Upotreba čvrste žice i specifičnog 3D savijenog produžetka čine panele izuzetno čvrstim.

Visoki stupanj sigurnosti

Sustav ograđivanja Nylofor 3D Super jamči sigurnost malim otvorima na mreži i čvrstom žicom.

Dugotrajnost

Betafence tehnologija zaštite jamči dugotrajnost proizvoda. Poseban sloj se nanosi nakon pocinčavanja radi savršenog prijanjanja završnog poliesterskog sloja.

Kompletan sustav

Sustav uključuje panele različitih visina, stupove s odgovarajućim sustavima učvršćivanja, te veliki izbor vrata. Svi dijelovi jamče brzo i precizno postavljanje.

Primjena

Škole
Sportski tereni
Igrališta
Željeznice
Tvornice



Paneli

Čvrsto zavarena mreža široka je 2500 mm i dostupna u različitim visinama. Na jednom kraju imaju okomite bodlje dužine 30 mm. 3D paneli imaju pojačanje u obliku slova 'V', koje se proteže vodoravno duž svakog panela.

Standardni otvor mreže: 200 x 50 mm

'V' otvor: 200 x 50 mm

Promjer žice:

Vodoravno: 8,00 mm

Okomito: 5,00 mm


Stupovi i učvršćivanje

Nylofor 3D Super sustav koristi se s nekoliko sustava stupova:



Bekafix stupovi (s metalnim spojnicama)

Paneli se učvršćuju na stupove postrance pomoću posebnih metalnih spojnica. Zavareni cijevasti stupovi (70 x 44 mm) H-profila pokriveni su plastičnom kapom.



Četvrtasti stupovi:

Paneli su pričvršćeni s prednje strane stupova pomoću spojnica i sigurnosnih vijaka.

Zavareni četvrtasti cijevasti stupovi imaju utore za učvršćivanje panela pomoću spojnica i pokriveni su plastičnom kapom.

Četvrtasti stupovi sa savijenim produžetkom

Podaci dostupni na upit.



Bekafix Super stup

Čvršća verzija Bekafix stupa. Cijevasti stup profiliran u „H“ oblik presjeka 100 x 54 mm. Debljina lima 2 mm.

Vrata

Nylofor 3D Super sustav opremljen je vratima visoke kvalitete, tipa Nylofor ili Robusta: jednokrilna ili dvokrilna, viseća ili klizna.

Tehnologija zaštite

Paneli su izrađeni od pocinčane žice. Postupak koji prethodi plastificiranju jamči savršeno prijanjanje sloja poliestera na površinu proizvoda (min. 100 mikrona). Unutrašnjost i površina stupa su pocinčani, u skladu s normom Euro 10346. Nakon nanošenja sloja ljepila, stupovi se plastificiraju (min. 60 mikrona).

Boje

Nylofor 3D Super standardno je dostupan u zelenoj RAL 6005 boji. Ostale boje mogu se naručiti.

ASORTIMAN NYLOFOR 3D SUPER

Visina ograde mm	Paneli širina x visina mm	Broj ojačanja po panelu	Min. visina stupa mm	Bekafix/Bekafix Super stupovi		Četvrtasti stupovi	
				Broj spojnica za srednji i kutni stup	Broj spojnica za završni stup	Broj spojnica za srednji i završni stup	Broj spojnica za kutni stup
1630	2500 x 1630	3	2175	6	3	5	10
2030	2500 x 2030	4	2575	8	4	6	12
2430	2500 x 2430	4	3175	8	4	7	14
3030	2500 x 3030	4	3700	8	4	7	14
4030	2500 x 4030	6	4800	10	5	9	18

