



Ograde u rolama – pletene

Plasitor je ogradni sustav koji zadržava oblik, a istovremeno je elastičan.

Sastoji se od pletene žičane mreže dijamantnog oblika, a metoda postavljanja je učinkovita i jednostavna.

Plasitor®

PREDNOSTI

Zadržava oblik i elastičnost

Plasitor ima čvrste središnje žice kojim se održava izgled ograde. Rezultat toga je jednostavno postavljanje. Elasticitet je postignut isprepletenim žicama.

Dugotrajnost

Najmodernija Betafence tehnologija zaštite jamči dugotrajnost proizvoda. Nakon pocinčavanja, žici se dodaje zaštitni PVC sloj.

Potporanj za penjačice

Plasitor se može postaviti s gornjom prečkom, čime postaje idealna ograda za vegetaciju. Naznačene su i odgovarajuće visine stupova.

Primjena

Plasitor sustav se preporučuje za profesionalno ograđivanje vrtova i dvorišta, igrališta, sportskih terena, tenis terena, tvornica i radionica.



Mreža

Načinjena je od čvrstog čelika s jednostavnim uvijanjem. Mreža ima dijamantni uzorak. Krajevi su uvrnuti na objema stranama.

Tip 50/3, 70: jedna strana s uvrnutim žicama, jedna strana s bodljama. Dužina rola: 25 m.

Veličina otvora oka	Ø žice	Snaga napetosti
45 mm	2,70 mm	650 - 850 N/mm ²
50 mm	3,00 mm	650 - 850 N/mm ²
50 mm	3,70 mm*	650 - 850 N/mm ²
50 mm	4,50 mm**	400 - 600 N/mm ²

* V = 4m / D = 18,50 m ** D = 12,50 m

Stupovi

Vareni cjevasti okrugli stupovi.

Stupovi za napinjanje i srednji stupovi su opremljeni držačima žice na 40 mm od vrha stupa.

Stupovi visine 3100 mm i više imaju držače na svakih 495 mm. Držači žice su izrađeni od poliamida ojačani fibreglasom i opremljeni nehrđajućim čeličnim spojnica.

Stupovi su upotpunjeni plastičnom kapicom.

Za vegetaciju, udaljenost između stupova i promjer stupova ovisi o situaciji.

Učvršćivanje



- žica za napinjanje i žica za vezivanje
- spojnice za natezanje
- zatezači žice
- gornje prečke
- savijeni produžeci
- zaštićena bodljikava žica

Vrata

Plasitor sustav opremljen je vratima tipa Fortinet ili Robusta: jednokrlnim ili dvokrlnim, visećim ili kliznim.

Zaštita

Čelične žice su pocinčane i zatim plastificirane. Obrada prije plastificiranja, jamči savršeno prijanjanje PVC sloja na površinu proizvoda. Unutrašnjost i površina stupova su pocinčani i u skladu s normom Euro 10346. Plastificirani su slojem poliester minimalne debljine 60 mikrona.

Boja

Ograda: zelena 6073, tip 50/3,00: i crna 3090

Stupovi: zelena RAL 6005, neke vrste i crna RAL 9005

ASORTIMAN PLASITOR SUSTAVA

Ukupna visina ograde			Dimenzije stupova					
Montirana visina			Okrugli stupovi za napinjanje		Okrugli stupovi za učvršćivanje		Okrugli srednji stupovi	
Ukupna visina mm	Mreža mm	Bodljikava žica mm	Visina mm	Ø mm	Visina mm	Ø mm	Visina mm	Ø mm
1000	1000		1500	38	1400	32	1500	32
1250	1250		1750	48	1750	38	1750	38
1500	1500		2200	60	2200	38	2100	48
1800	1800		2500	60	2700	38	2400	48
2000	2000		2700	60	2700	38	2600	48
2500	2500		3250*	60	3000	38	3100*	48
3000	3000		3750*	76	4000	48	3750*	60
4000	4000		4750*	76	4750	48	4750*	60
S gornjom prečkom								
1500	1500		2200	60			2100	48
1800	1800		2500	60			2400	48
2000	2000		2700	60			2600	48
2500	2500		3250*	60			3100*	48
S jednim redom bodljikave žice								
1600	1500	100	2200	60	2200	38	2100	48
1900	1800	100	2500	60	2700	38	2600	48
2100	2000	100	2700	60	2700	38	2600	48
2600	2500	100	3250*	60	3000	38	3100*	48
Sa savijenim produžetkom								
2300	2000	300	3250*	60	3000	38	3100*	48
2800	2500	300	3600*	60	3500	48	3600*	48

(*) stupovi s držačima na svakih 495 mm.

